

MPC Snelbevestigers+

met binnendraad, gegalvaniseerd

Toepassing

- Voor een veilige en snelle montage in de railsleuf van de MPC Systeemrails voor het monteren van montage toebehoren
- Voor toepassing in droge binnen-ruimtes

Uw voordelen









- Tijdsbesparende snelmontage in de railsleuf ook bij een latere installatie tussen reeds bestaande leidingen
- Eenvoudige en veilige handhaving: plaatsen in de MPC Systeemrails - draaien - en de snelbevestiger zit vast - geen verschuiven en geen eruit vallen
- Hoge kwaliteit en belasting



Voor profielen 27/18 en 28/30



Voor profielen 38/24 tot 40/120



De gegevens



Voor profielen	Aansluitdraad	Max. aanbevolen trekbelasting F_z [N]	Max. aanbevolen belasting dwars (verschuiven) F_q [N]	Aandraaimoment [Nm]
27/18 L	M8	1.000	200	7
	M10		300	
27/18	M8	1.750	200	
	M10		300	
28/30	M8	2.500	200	
	M10		300	
38/24	M8	2.000		9
	M10			17
38/40, 38/80	M8	2.800	400	9
	M10			17
39/52	M8	3.300		9
	M10			17
40/60, 40/80, 40/120	M8	4.000	600	9
	M10			17

Voor profielen	Aansluitdraad	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
27/18, 28/30	M8	175766	100	Stuk
	M10	175771		
38/24-40/120	M8	175463		
	M10	175464		