

MAFUND® plaat



Toepassing

- Voor machines, apparaten, geluid-demping
- Effectieve bescherming tegen schokken, trillingen, geluid

Uw voordelen

- Hoge bestendigheid tegen veroudering en chemische invloeden
- Hoge stabiliteit bij een groot temperatuurbereik
- Eenvoudige, veilige toepassing door keuze van de belasting en aantal lagen MAFUND®

- Hoge grip maakt in de meeste gevallen montage mogelijk zonder verdere bevestiging
- Uitstekende vering en demping
- Minimaal materiaalgebruik bij doeltreffende isolerende werking
- Voordeliger dan isolatiesystemen over het volledige oppervlak
- Verlengt de levensduur van machines, apparaten etc.
- Minder geluidsoverlast door akoestische ont koppeling



De gegevens

Materiaal	NR/SBR Polymeer
Shore A hardheid	45 ± 5
Temperatuursbestendigheid	-20 °C tot +80 °C
Statische elasticiteitsmodule [N/cm²]	324
Dynamische elasticiteitsmodule [N/cm²]	441
Belasting nominaal [N/cm²]	2 - 25
Belasting max. [N/cm²]	50
Gewicht [kg]	3,2

Lengte [mm]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
500	250	25	133990	1	Stuk