

Glijbeugels


voor kunststofleidingen, gegalvaniseerd

Toepassing

- Bevestiging van kunststofleidingen
- Glijden

Uw voordelen

- Deze speciaal voor kunststofleidingen geschikte glijlaag maakt laten vervallen geruisloos glijden mogelijk
- Met DÄMMGULAST® inlegstrip voor optimale geluiddemping
- Een voorgevormde uitvoering tussen inlage en beugel verhindert het verschuiven van de glij-inlage
- De zekerheid van de geavanceerde OPTIMAAL-Techniek biedt verdere voordelen:
 - Snelle montage door praktische veilige vergrendelende sluiting
 - Randomsluitende veiligheids-sluiting



De gegevens



Maat [mm]	Max. aanbevolen belasting [N]
16 - 40	800
50 - 63	1.690
75 - 110	2.320

Aansluitdraad M	Maat [mm]	Klembereik [mm]	Afmetingen [mm]					Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
			b1	B	H	H1	V			
M8	16	16 - 18	23	57	28	45	M5	119902	100	Stuk
	20	19 - 24		63	31	51		119906		
	25	25 - 30		70	34	57		119910		
	32	32 - 37		76	38	65		119914		
	40	40 - 44		85	41	71	M6	119918	50	
	50	48 - 51		93	45	79		119922		
	56	53 - 58		100	49	86		119926		
	63	60 - 63		107	52	92		119930		
M8/M10	75	74 - 78	28	127	62	110	119938			
	90	88 - 90		139	68	122	119942			
	110	108 - 112		163	80	145	119934			

⚠ Om kantelen van de glijbeugel te voorkomen, mogen bij bevestigingen met draadeinden de volgende draadeindlengten niet overschreden worden:

maat 16 mm-50 mm: max. 80 mm

maat 56 mm-110 mm: max. 60 mm

De bevestigingsafstanden na aanbeveling van kunststofleiding leveranciers kunnen nu worden gerealiseerd.