

Sprinklerbeugel Type EHS

gegalvaniseerd

Toepassing

- Ter bevestiging van sprinklerleidingen volgens VdS-Schadensverhütung en Factory Mutual FM richtlijnen

Uw voordelen


- Eenvoudige en tijdbesparende montage van sprinklerleidingen door de eendelige uitvoering
- Goedgekeurd door VdS-Schadensverhütung en Factory Mutual FM (zie onderstaande tabel)
- Ideaal voor de afhanging aan draadeinden en -stangen
- Eenvoudige hoogte-instelling aan draadstang of draadeind



De gegevens



Maat	Max. aanbevolen belasting [N]
1" - 2"	2.000
2½" - 4"	3.500
5" - 6"	5.000
8"	8.500



Aansluitdraad M	Maat	Leidingbuiten-Ø D [mm]	VdS	FM	Afmetingen [mm]				Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid	
					b	s	H	H1				
M8	1"	33,7	x		12	1,5	55	83	170636	100	Stuk	
	1¼"	42,4	x				88	170637				
	1½"	48,3	x				60	96	170638			50
	2"	60,3	x				69	110	170639			
M10	1"	33,7	x	x	15	2,5	55	86	170640	100		
	1¼"	42,4	x	x			90	170641				
	1½"	48,3	x	x			60	96	170642			50
	2"	60,3	x	x			69	113	170643			
	2½"	76,1	x	x			85	138	170644	25		
	3"	88,9	x	x			100	160	170645			
	4"	114,3	x	x			130	202	170646			
5"	139,7	x	x	145	232	170647	20					
M12	6"	168,3	x	x	173	275		170648				
M16	8"	219,1	x	x	25		220	352	170649	10		