

### MypoCool ISO-schalen RG 80

met kautschuk aansluiting

#### Toepassing

- Thermische ontkoppelende bevestiging van leidingen in de koudetechniek
- Geschikt voor de bevestigingen in de installatiebranche zoals, verwarming, koudetechniek, warme en koude waterleidingen

#### Uw voordelen

- Schaal bestaat uit PIR-schuim met kautschukaansluiting op de kopse einden
- Diffusiedicht door opgeplakte zwarte kunststof folie
- Lengtesluiting met zelfklevende overlapping
- Verhinderend van condensvorming op de buisklem
- Te monteren met diverse typen schroefbuisclommen



#### De gegevens

Bouwmateriaal klasse	M1 (Frankrijk)
Ruimtegewicht [kg/m³]	80
Warmtegeleidingsvermogen	$\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$ bij 0 °C
Temperatuurbestendigheid	-45 °C tot +105 °C
Waterdampdiffusieweerstand	$\mu = 7.000$

Leidingbuiten- Ø D [mm]	Schaallengte [mm]	Max. aanbevolen bevestigings- afstand [m]	Isolatiedikte 13 mm		Isolatiedikte 19 mm		Verp. eenheid	Eenheid
			Artikelnr.	Buiten-Ø schalen [mm]	Artikelnr.	Buiten-Ø schalen [mm]		
10	42	1,5	111618	36	142509	49	1	Stuk
12			111621	40	137469	51		
15			111623	41	111604	54		
19			111628	48	111631	60		
22			111637		111639			
28			111649	55	111651	69		
35			111659	62	111661	74		
42			111669	69	111671	81		
48			111677	81	111679	89		
54			111689	83	111691	93		
57			111697		111701	96		
60			111699	91	111707	99		
64			111715	94	111717	108		
67			111723	98	111725	110		
70			111731	100	111733	114		
76			111739	107	111741	120		
80			111749	110	111751	123		
89	111757	120	111759	134				
102	92	2,5	111562	133	111564	149		
108			111568	138	111570	157		
114			111577	146	111579	165		
125			111585	157	111587	174		
133			111590	166	111592	182		
140			111597	173	111598	189		
160			111606	192	111608	217		