


Spansloten

DIN 1480, thermisch verzinkt


Draad	Lengte [mm]	Stelbereik [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M12	125	80	125010	25	Stuk
M16	170	110	125016		



Draadbussen met zeskant

met dwarsboring, Zink-nikkel

Draad	Lengte L [mm]	Gat-Ø [mm]	Sleutelwijdte [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M10	30	5	17	113289	1	Stuk
M12	35			167233		



Verloopsokken

Zink-nikkel

Draad	Lengte [mm]	Buiten-Ø [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M10-1/2"	38	26	175087	1	Stuk
M12-1/2"			175086		



Onderleggingen

DIN 125, thermisch verzinkt

Voor draad	Buiten-Ø [mm]	Binnen-Ø [mm]	Dikte [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8	16	8,4	1,6	127346	100	Stuk
M10	20	10,5	2	127318		
M12	24	13	2,5	127325		
M16	30	17	3	127328		




Onderleggingen

voor MPC Systeemrails, thermisch verzinkt



Voor draad	Buiten-Ø [mm]	Binnen-Ø [mm]	Dikte [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8	24	8,4	2	162200	100	Stuk
M10	30	10,5	2,5	132832		



Onderleggingen

voor MPR Systeemrails, mechanisch verzinkt

Voor draad	Buiten-Ø [mm]	Binnen-Ø [mm]	Dikte [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8	40	8,4	3	154239	100	Stuk
M10		10,5		154240		
M12		13		154241		
M16		17		154242		

