Zeskantmoeren
DIN 934, gegalvaniseerd

Draad	Hoogte [mm]	Sleutelwijdte [mm]	**Artikelnr.**	Verp. eenheid	Eenheid
M6	5	10	**105484**	100	Stuk
M8	6,5	13	**105498**		
M10	8	17	**105433**		
M12	10	19	**105447**		
M16	13	24	**105460**		
M20	16	30	**105469**	25	

Zeskantmoeren
met zelfborgende kunststofring, DIN 985, gegalvaniseerd

Draad	Hoogte [mm]	Sleutelwijdte [mm]	**Artikelnr.**	Verp. eenheid	Eenheid
M6	4	10	**105525**	100	Stuk
M8	5,5	13	**105531**		
M10	6,5	17	**105511**		
M12	8	19	**105517**		

Dopmoeren
DIN 1587, gegalvaniseerd

Draad	Hoogte [mm]	Sleutelwijdte [mm]	**Artikelnr.**	Verp. eenheid	Eenheid
M8	15	13	**117119**	100	Stuk
M10	18	17	**117060**		

Kunststof afsluitdoppen
ter bescherming van draadeinden met binnenzeskant voor het aanbrengen op zeskantmoeren en zeskantbouten, zwart

Voor draad	**Artikelnr.**	Verp. eenheid	Eenheid
M8	**105994**	100	Stuk
M10	**105996**		
M12	**105998**		

Onderlegringen
DIN 125, gegalvaniseerd

Voor draad	Buiten-Ø [mm]	Binnen-Ø [mm]	Dikte [mm]	**Artikelnr.**	Verp. eenheid	Eenheid
M6	12	6,4	1,6	**127307**	100	Stuk
M8	16	8,4		**127310**		
M10	20	10,5	2	**127277**		
M12	24	13	2,5	**127286**		
M16	30	17	3	**127295**		
M20	37	21		**127298**		



01/2024