



Grondplaten met moer rondom gelast, gegalvaniseerd

Draad	Sleufgat V	Gat midden hartafstand C [mm]	Afmetingen [mm]			Artikelnr.	Verp. een- heid	Eenheid
			L	b	s			
M16	13 x 20 mm	80,5	125	50	8	165187	10	Stuk
M20						164912		




Grondplaten met combi-moer gegalvaniseerd

Maat	Draad	Sleufgat V	Gat midden hartafstand C [mm]	Afmetingen [mm]			Artikelnr.	Verp. een- heid	Eenheid
				L	b	s			
1	M8/M10	9 x 16 mm	54	80	30	3	112397	50	Stuk




Grondplaten met sok gegalvaniseerd

Maat	Draad	Sleufgat V	Gat midden hartafstand C [mm]	Afmetingen [mm]						Artikelnr.	Verp. een- heid	Eenheid
				D	H	H1	L	b	s			
1	1/2"	9 x 16 mm	54	26,4	15	18	80	30	3	112389	50	Stuk
2	3/4"	11 x 19 mm	80	31,8	17	21	120	40	4	112435		
	1"									112443		



Grondplaten met sok rondom gelast, gegalvaniseerd

Maat	Draad	Sleufgat V	Gat midden hartafstand C [mm]	Afmetingen [mm]						Artikelnr.	Verp. een- heid	Eenheid
				D	H	L	b	s				
2	1/2"	11 x 19 mm	80	26,4	15	120	40	4		112807	50	Stuk
	3/4"			31,8	17					112809		
	1"			39,5	19					112805		



Grondplaten met sok rondom gelast, met vier bevestigingsgaten, gegalvaniseerd

Maat	Draad	Gat midden hartafstand C [mm]	Afmetingen [mm]			Artikelnr.	Verp. een- heid	Eenheid
			L	b	s			
3	1/2"	70	100	60	4	112825	50	Stuk
	3/4"					112829		
	1"					112817		

