


Staalhaken

met binnendraad, ideaal voor het ophangen van heaters, stralingspanelen, airconditioningsapparaten, en verlichtingsarmaturen, gegalvaniseerd

Aansluit- draad	Min. Ø voor inhaak- boring [mm]	Max. aanbevolen trekbelasting [N]	Afmetingen [mm]			Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
			A	L	L1			
M10	11	1.320	35	60	15	113697	50	Stuk



Zeskantbouten

DIN 933, gegalvaniseerd

Draad	Lengte [mm]	Sleutelwijdte [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M6	20	10	105733	100	Stuk
M8	20	13	105763		
	25		105770		
	30		105777		
	35		105781		
	45		105789		
	55		105794		
	60		105797		
	75		105798		
	85		105802		
	100		105743		
	110		105744		
	120		105752		
M10	20	17	105560		
	25		105565		
	30		105575		
	35		105585		
	40		105590		
	55		105600		
	60		105605		
	80		105609		
	90		105612		
	100		105545		
	120		105547		
M12	25	19	105621		
	30		105626		
	35		105633		
	60		105647		
	80		105653		
M16	45	24	105677	50	
	60		105681		
	80		105687	25	
	100		105657		
	120		105660		

