


### Boorschroeven

DIN 7504, met zeskantkop, alleen voor zachte metalen, ter bevestiging van luchtkanalen voor bevestiging aan damwanden zonder voorboren, roestvaststaal


| Metaal-<br>draad<br>G<br>[mm] | Lengte<br>L<br>[mm] | Schroef-<br>kop-<br>diameter<br>[mm] | Boor-<br>bereik<br>[mm] | Sleutel-<br>wijdte<br>[mm] | Materiaal   | Artikelnr.    | Verp.<br>eenheid | Eenheid |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|---------------|------------------|---------|
| 4,2                           | 13                  | 8,5                                  | 1,75 - 3                | 7                          | RVS<br>3.04 | <b>106660</b> | 500              | Stuk    |
|                               | 16                  |                                      |                         |                            |             | <b>106699</b> |                  |         |
|                               | 19                  |                                      |                         |                            |             | <b>106664</b> | 100              |         |



### Boorschroeven

met Europese technische evaluatie, met dichtingsschijf uit EPDM, ter bevestiging aan damwandprofielen volgens de toelating ETA-11/0174, roestvaststaal

| Metaal-<br>draad<br>G<br>[mm] | Lengte<br>L<br>[mm] | Schroef-<br>kop-<br>diameter<br>[mm] | Diameter<br>dichtings-<br>schijf<br>[mm] | Sleutel-<br>wijdte<br>[mm] | Materiaal | Artikelnr.    | Verp.<br>eenheid | Eenheid |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------|---------|
| 4,8                           | 20                  | 10,5                                 | 14                                       | 8                          | RVS 3.04  | <b>147873</b> | 100              | Stuk    |



### Bladschroeven

met rondgat, roestvaststaal

| Draad | Gat-Ø<br>[mm] | Max. aanbevolen<br>trekbelasting<br>[N] | Materiaal RVS<br>3.04<br>Artikelnr. | Materiaal RVS<br>3.16<br>Artikelnr. | Verp. eenheid | Eenheid |
|-------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------|
| M8    | 8,5           | 5.000                                   | <b>106396</b>                       | <b>106590</b>                       | 50            | Stuk    |
| M10   | 11            | 6.000                                   | <b>106393</b>                       | <b>106588</b>                       |               |         |
| M12   | 13            | 7.000                                   | <b>106394</b>                       | <b>106589</b>                       |               |         |



### Afstandshoeken

Roestvaststaal

| Lengte L<br>[mm] | Materiaal RVS 3.04<br>Artikelnr. | Materiaal RVS 3.16<br>Artikelnr. | Verp.<br>eenheid | Eenheid |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|---------|
| 50               | <b>106029</b>                    | <b>106031</b>                    | 50               | Stuk    |

