

Damwandprofielhangers


gegalvaniseerd

Toepassing

- Voor een ambachtelijke bevestiging van installatierails aan damwandprofielen

Uw voordelen

- Bevestiging mogelijk door middel van klinknagels of boorschroeven aan de zijvlakken
- Rondgaten aan de uiteinden maken ook een doorsteekmontage met draadstangen M8 en M10 mogelijk
- Toegelaten door VdS voor leidingbevestiging tot en met DN 50 met draadstangen en conramoer (zie montagehandleiding)
- M10 met FM-goedkeuring voor leidingen tot DN 50



De gegevens



Max. aanbevolen belasting [N]

2.000

Uitvoering	Type	VdS	FM	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
met opgelaste moer	M8	x		177509	100	Stuk
	M10	x	x	179821		

! Bij bevestigingen van de damwandprofielhanger aan de damwand met geharde boorschroeven of blindklinknagels, is het belangrijk om de richtlijnen van de IFBS (Internationale Federatie voor Metaallichtbouw) te volgen. Gegalvaniseerde boorschroeven met toelating ETA-10/0200 zijn te vinden in hoofdstuk „Ventilatie“.

Bevestigingen met draadstangen en doorsteekmontage kunnen ook rekenkundig gecontroleerd worden.

! Damwandprofieltang wordt gebruikt voor de montage. Voor meer informatie, raadpleeg hoofdstuk „Gereedschappen“.