


### Hardhouten schalen

#### Toepassing


- Thermische ontkoppelende bevestiging van leidingen in de koudetechniek
- Isolerende vaste bevestiging voor koudwaterleidingen e.d.
- Voor krachtgesloten bevestigingen voor de opname van axiale leidingkrachten
- Bevestiging van koudwaterleidingen voor binnenmontage

#### Uw voordelen

- Geen direct contact tussen de buisklem en de koude leiding, hierdoor vermindert de warmtestroom tussen medium in de leiding en de omgeving
- Eenvoudige aansluiting op de leidingisolatie
- Geschikt voor alle leidingmaterialen
- Kan worden bevestigd op ieder gewenst punt van de gladde buis



Vaste bevestigingsoplossingen voor gekoelde waterleidingen e.d. met STATO® beugels en STATO® consoles



#### De gegevens

Max. aanbevolen belasting axiaal (gemonteerd met 3 STATO® beugels en STATO® console bouwset) [N]	8.000
Temperatuursbestendigheid	0 °C tot +90 °C

Leidingbuiten-Ø D [mm]	Schaallengte L [mm]	Isolatie dikte 20 mm		Isolatie dikte 30 mm		Verp. eenheid	Eenheid
		Hardhouten schalen	STATO® beugels	Hardhouten schalen	STATO® beugels		
21,3	200	115874	168050	115883	168053	1	stuk
26,9		115951	168051	115960	168054		
33,7		116174	168052	116183	164518		
42,4		116286	168053	116295	168055		
48,3		116325	168054	116334	168056		
60,3		116445	168055	116454	129431		
64		116484	168056	116493	168058		
76,1		116526	168057	116538	129291		
88,9		116565	168290	116574	153945		
102		115495	147107	115504	168292		
108		115531	153945	115540	168064		
110		115566	168061	115575	153946		
114,3		115602	168291	115611			
125		115638	168063	115647	138322		
133		115673	153946	115682	129306		
139,7		115709	138235	115718	153947		
159		115748	153947	115757	168067		
168,3		115787	129309	115796	152207		
219,1		115910	129326	115919	129331		
267		115987	129333	115996	129343		
273	116023	129334	116032	129398			



Verp. eenheid: 1 stuk = 2 halve schalen.

Bouwtechnisch zijn de hardhouten schalen minimaal in de kwaliteit van de leidingisolatie dampdicht te isoleren.

Bij de keuze van de isolatiedikte is het dauwpunt te betrachten.

STATO® beugels met een aanhaalmoment van 50 Nm monteren.

Andere schaallengtes, diameters en isolatiedikten zijn op aanvraag leverbaar.