

Overgangsverbinder

Toepassing

- Voor overgangsverbinding van SML-buissystemen volgens DIN 19522/ EN 877 met andere buissystemen volgens DIN 19560 (PE-HD-leidingen) en DIN 19535 (PP-leidingen), evenals eindkap in leidingssystemen

Uw voordelen

- De eindkap is eenvoudig te verwijderen (met tang) - geen uitsnijden van de verbinder noodzakelijk, daardoor: tijds- en kostenbesparing, geen gevaar, om de dichtlip te beschadigen
- 2 dichtlippen waarborgen de stabiele leidingdoorvoer
- Brede centrale sluiting maakt gelijkmatig aantrekken mogelijk
- Hoog elastisch materiaal met grote wandsterkte waarborgt een langdurige verbinding
- Hoge stabiliteit van de overgangsverbinding door de grote inschuifdiepte
- Toepasbaar tot een leiding binnen-druk van 0,5 bar
- Gecontroleerd en bewaakt door het „Materialprüfungsamt NRW“, rapport nr. 117430
- Bouwkundig toegelaten



De gegevens



Nominale diameter DN	Leidingbuiten-Ø [mm]	Sleutelwijdte [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
50	58	7	130317	10	Stuk
70	78		130318		
80	83		130319		
100	110		130315	20	
125	135		130316	5	

