

## Gasbetonpluggen

gegalvaniseerd

### Toepassing

- Ter verankering in poren- en gasbeton in een droge binnenomgeving

### Uw voordelen

- Spreidingsdrukvrrije verankering, direct belastbaar
- Hoge belasting door uitklapping
- Eenvoudige plaatsing door het inslaan van de kegel en de spreidhuls zonder voorboren
- Bouwkundig toegelaten



### De gegevens



G 4980083

| Uitvoering      | Aansluitdraad | Draadlengte buitendraad klemsterkte [mm] | Draadlengte binnendraad indraaidiepte [mm] | Minimale bouwdeel-dikte [cm] | Toelaatbare belasting ongescheurd gasbeton drukzone |         |            |            | Toelaatbare belasting gescheurd gasbeton trekzone |            |
|-----------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|------------|------------|---------------------------------------------------|------------|
|                 |               |                                          |                                            |                              | G2 [kN]                                             | G4 [kN] | GB3.3 [kN] | GB4.4 [kN] | GB3.3 [kN]                                        | GB4.4 [kN] |
| met buitendraad | M8            | 20                                       | -                                          | 17,5                         | 0,4                                                 | 0,8     | 0,6        | 0,8        | 0,6                                               | 0,8        |
|                 | M10           |                                          |                                            |                              | 0,6                                                 | 1,2     | 0,8        | 1,2        | 0,8                                               | 1,2        |
| met binnendraad | M8            | -                                        | 8 - 13                                     | 17,5                         | 0,4                                                 | 0,8     | 0,6        | 0,8        | 0,6                                               | 0,8        |
|                 | M10           |                                          | 10 - 18                                    |                              | 0,6                                                 | 1,2     | 0,8        | 1,2        | 0,8                                               | 1,2        |
|                 | M12           |                                          | 12 - 18                                    |                              | 0,6                                                 | 1,2     | 0,8        | 1,2        | 0,8                                               | 1,2        |

| Uitvoering      | Type         | Aansluitdraad | Artikelnr. | Verp. eenheid | Eenheid |
|-----------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------|
| met buitendraad | GBH A M8/20  | M8            | 111264     | 25            | Stuk    |
|                 | GBH A M10/20 | M10           | 111262     |               |         |
| met binnendraad | GBH I M8     | M8            | 111270     |               |         |
|                 | GBH I M10    | M10           | 111266     |               |         |
|                 | GBH I M12    | M12           | 111268     |               |         |

**i** Verdere plugkengetallen en belastingen voor het gebruik met eisen aan de vuurweerstandsduur, zie hoofdstuk „Technische informatie“.

## Zetijzers voor gasbetonpluggen

| Uitvoering             | Geschikt voor            | Type          | Voor ankertype  | Artikelnr. | Verp. eenheid | Eenheid |
|------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|---------|
| Zetijzer               | Boorhamer met SDS-opname | EWG A 8 x 20  | GBH A M8/20     | 107908     | 1             | Stuk    |
|                        |                          | EWG A 10 x 20 | GBH A M10/20    | 107907     |               |         |
| Handinslag-gereedschap | Hamergewicht ≥ 800 g     | HWG A 8 x 20  | GBH A M8/20     | 115373     |               |         |
|                        |                          | HWG A 10 x 20 | GBH A M10/20    | 115370     |               |         |
|                        |                          | HWG I 8       | GBH I M8        | 115379     |               |         |
|                        |                          | HWG I 10/12   | GBH I M10 + M12 | 115376     |               |         |



Handinslag-gereedschap



Zetijzer