

MypoTHERM® Volisolatie XT met plakrand

Toepassing

- Voor warmteisolatie van leidingen in woningbouw
- Voor koper-, staal- en waterleidingen evenals leidingen uit kunststoffen en roestvaststaal

Uw voordelen

- Beschermt verwarmings- en warm-waterleidingen tegen warmte-verliezen
- Isolatie dikte in overeenkomstig met de eisen van de energie besparings-verordening (EnEV) en DIN 1988, deel 2 en deel 7
- Vermijdt ongewenste condens-vorming bij koudwaterleidingen
- Gesloten cellig polyethyleen
- Vormstabiel ook bij het opensnijden van de slang
- Verrotingsvast en bestand tegen bouwchemicaliën



- Licht snijden en verwerken
- Geluidsniveau reducerend
- Beschermt de leiding tegen geluids-bruggen door stucwerk en mortel
- Moeilijk ontvlambaar, geen afdrui ping bij brand, geen resp. weinig rook (Bouwmateriaalklasse BL-S1-d0)

De gegevens



Materiaal	Gesloten cellig polyethyleen
Temperatuurbestendigheid	-45 °C tot +105 °C
Brandclassificatie	B1 volgens DIN 4102 (moeilijk ontvlambaar)
Warmtegeleidingsvermogen	$\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$
Waterdampdiffusieweerstand	$\mu = 16.000$

Isolatie dikte [mm]	Nominale maat	Voor leidingbuiten-Ø [mm]	Inhoud [m/karton]	Snijden	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
13	1/4"	15	200	slanglengte á 2 m	147068	1	Karton
	1/2"	22	160		147069		
	3/4"	28	130		147070		
	1"	35	102		147071		
	1 1/4"	42	84		147072		

