MypoTHERM® Isoleerslang

met vocht- en mortelversperring

Toepassing

- Toepasbaar als corrosie- en condenswaterbescherming, eveneens als bescherming ter vermijding van het contact met mortel en stucwerk
- Voor het isoleren van rechte en gebogen leidingen vóór montage

Uw voordelen

- De snelle en goedkope oplossing voor grotere leidingtrajecten
- Vervaardigd uit hoogwaardige MÜPROGON vezels, zonder chemische bindmiddelen
- 100 % vol synthetisch
- Geen gebruik van agressieve kleefstoffen
- Beschermt de leidingen tegen corrosie
- Vochtversperring ter bescherming tegen natte en agressieve bouwmaterialen
- Hoog belastbaar en scheurvast
- Beschermt de leiding tegen geluidsbruggen door stucwerk en mortel
- Eenvoudige montage, ook bij korte bochten, door sterk flexibel materiaal
- Bouwmateriaalklasse B1, moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102

De gegevens

Materiaal	Polyestervlies met PE-beschermingsfolie
Temperatuursbestendigheid	-60 °C tot +220 °C binnenzijde
Brandclassificatie	B1 volgens DIN 4102 (moeilijk ontvlambaar)
Warmtegeleidingsvermogen	λ = 0,033 W/mK bij +10 °C λ = 0,036 W/mK bij +40 °C
Waterampdoorlaatbaarheid	2 g/m² in 24 h volgens DIN 53122
Scheurtreksterkte, lengte	220 N/5 cm volgens DIN EN 29073
Scheurtreksterkte, dwars	300 N/5 cm volgens DIN EN 29073

Isolatiedikte [mm]	Nominale maat	Voor leidingbuiten-Ø [mm]	Geschikt tot mof-Ø [mm]	Lengte [m/rol]	Inhoud [rollen]	**Artikelnr.**	Verp. eenheid	Eenheid
4	12 mm	12 - 15	17	12,5	20	**167603**	1	Zak
	⅜"	16 - 18	21			**167604**		
	½"	20 - 22	25			**167605**		
	¾"	25 - 28	31			**167606**		
	1"	32 - 35	39			**167607**		
	1¼"	38 - 43	45			**167608**		
	1½"	44,35 - 49	50			**167609**		
	DN 50	58 - 63,5	64			**167610**		
	DN 70	76,1 - 78	89		4	**167611**		
	DN 90	88,9 - 100	109			**167612**		
	DN 100	110 - 114,3	126			**167613**		

⚠ Isolatiedikte 9 mm op aanvraag leverbaar.

© MÜPRO