

PU-Schuim

Spuitsbus à 750 ml

Toepassing

- Voor opvulling van leidingdoorvoeringen, holle ruimtes in wand, vloer of plafond, voor deur en venstermontage

Uw voordelen

- Milieuvriendelijke ééncomponent-schuim, vochtigheidhardend
- Goede hechting en plaksterkte op alle bouwmaterialen

- Licht te verwerken en snel hardend
- Geringe wateropname door overwegend gesloten cellig schuim
- Zeer goede warmte-isolerende eigenschappen
- Bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102
- Bij verwerking met handpistool kan het PU-schuim ook na aanbreken van de koker probleemloos verder verwerkt worden (reiniging van de schuimbus met PU-reiniger)



De gegevens

Temperatuurbestendigheid	langdurig: -40 °C tot +100 °C, kortstondig: -40 °C tot +130 °C
Warmtegeleidingsvermogen	$\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$
Wateropname [Vol. %]	0,03
Brandclassificatie	B2 volgens DIN 4102 (normaal ontvlambaar)
Toepassing	plakvrij na 10 min, snijbaar na 40 min
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +35 °C

Uitvoering	Inhoud [ml]	Uitzettingsvolume	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
PU-Schuim	750	ongeveer 42 liter	140143	12	Stuk
PU-Schuim voor doseerpistool			140141		

Color-Marker

Markeringspray, Spuitsbus à 500 ml

Toepassing

- Universeel inzetbaar op asfalt, beton, hout en aarde

Uw voordelen

- Eenvoudige bediening met de hand

- Snel en schoon in gebruik door veiligheidsdraaidop
- Veiligheidssluiting verhindert per ongeluk spuiten
- Korte droogtijd, klontert niet
- Efficiënt in het gebruik door hoog pigment aandeel
- Lichtgevende kleur, goed zichtbaar
- Houdbaarheid ca. 4 jaar



Kleur	Inhoud [ml]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
lichtgevend rood	500	142856	12	Stuk



Niet blootstellen aan direct zonlicht en temperaturen boven de 50 °C vermijden.

