

Siliconenkit bouw

neutraal, Koker à 300 ml

Toepassing

- Geschikt voor de afdichting van bouwvoegen, scheidingsvoegen bij tegelvloeren, aansluitvoegen tussen vensterramen, douchebakken, wastafels enz.

Uw voordelen

- Neutraal systeem, hoogwaardig afdichtingsmateriaal

- Zuurvrij, vrijwel reukloos
- Schimmelwerend
- Blijft duurzaam elastisch in een groot temperatuurbereik
- Zeer goede hechting, ook op gegalvaniseerd staal, roestvrijstaal, messing en kunststoffen zoals PVC, Polyester, ABS en Polystyreen



De gegevens

Temperatuursbestendigheid	-50 °C tot +120 °C
Rek bij breuk	400 % volgens DIN 53504
Voegbreedte min. [mm]	4
Voegbreedte max. [mm]	25
Overschilderbaarheid	niet overschilderbaar
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +40 °C
Vorstbestendigheid (tijdens transport)	tot -15 °C
Huidvorming	6 min. (+23 °C/50 % RF)

Kleur	Inhoud [ml]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
grijs	300	140134	12	Stuk
transparant		140135		

 Kokerpistool, zie hoofdstuk „Gereedschappen“.

