

Prestatieverklaring

CLIMAFLEX XT

geldig voor
MypoTHERM Volisolatie XT

Dit document van MÜPRO geldt alleen ter informatie en is niet onderworpen aan veranderingen.
De totale inhoud mag alleen voor reclame of andere doeleinden gebruikt worden indien Müpro hiervoor toestemming verleent. Alle rechten voorbehouden.



DECLARATION OF PERFORMANCES

DoP No. : W1PEF200

1. Unieke identificatiecode van het typeproduct: W1PEF-002

2. Type of elk ander identificatiemiddel voor het bouwproduct zoals voorgeschreven in Artikel 11(4):

CLIMAFLEX® XT
Voor batch- of serienummer: zie etiket.

3. Beoogde toepassing(en) van het bouwproduct overeenkomstig de van toepassing zijnde geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Thermisch isolatieproduct voor gebouweninstallaties en industriële installaties

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11(5):

NMC sa, Gert-Noël-Straße, B-4731 Eynatten

6. Het systeem of de systemen voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V: 1 + 3

7. Indien deze prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

BCCA - NB 0749 - BC1-571-4133-0002-01

IBP -NB 1004- P2-220/2012, P2-221/2012, P2-234/2010, P2-282/2010, P2-174-e/2009, P2-235/2010, P2-345.1/2011

WFRGent NV - NB 1173 - 15187D

9. Opgegeven prestaties volgens EN 14313+A1:2013

Kenmerken

4.2.1 Thermische geleidbaarheid (W/m.K)

Dikte

Ø

Performances

0°C	40°C	90°C
0,036	0,040	0,053

4.2.2 Afmetingen en toleranties

zie etiket voor de nominale waarden van de afmetingen

4.2.3 Dimensionele stabiliteit

zie norm voor toleranties

4.2.4 Brandweerstand

NPD

Dikte

Ø

Euroklasse

9 mm :

12-114 mm

BL-s1-d0

13 mm :

12-114 mm

BL-s1-d0

20 mm :

12-60 mm

BL-s1-d0

76-114 mm

E

4.2.5 Duurzaamheidskarakteristieken

NPD

4.3.2 Maximale bedrijfstemperatuur

ST(+) +100°C

4.3.3 Minimale bedrijfstemperatuur

ST(-) 0°C

4.3.4 Waterabsorptie

WS005

4.3.5 Waterdampdiffusieweerstand

NPD

4.3.6 Sporen van in water oplosbare ionen en pH-waarde

CL10-F10-pH 5,5

4.3.7 Geluidsoverdracht door de structuur

NPD

4.3.8 Geluidsabsorptie

NPD

4.3.9 Afgifte van gevaarlijke stoffen

NPD

4.3.10 Gloeibrandgedrag Zelfontbranding door continue gloeiing

NPD

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform met de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam en functie:

J. FRANCK
BU MANAGER-INSULATION

Eynatten, 23.03.15