

### Gasbetonpluggen gegalvaniseerd

#### Toepassing

- Ter verankering in poren- en gas-beton in een droge binnen-omgeving

#### Uw voordelen

- Spreidingsdrukvrĳe verankering, direct belastbaar
- Hoge belasting door uitklapping
- Eenvoudige plaatsing door het inslaan van de kegel en de spreid-huls zonder voorboren
- Bouwkundig toegelaten



| Uitvoering      | Type         | Aansluitdraad | Artikelnr. | Verp.eenheid | Eenheid |
|-----------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------|
| met buitendraad | GBH A M8/20  | M8            | 111264     | 25           | stuk    |
|                 | GBH A M10/20 | M10           | 111262     |              |         |
| met binnendraad | GBH I M8     | M8            | 111270     |              |         |
|                 | GBH I M10    | M10           | 111266     |              |         |
|                 | GBH I M12    | M12           | 111268     |              |         |

#### De gegevens



| Aansluitdraad | Draadlengte [mm]        |                           | Minimale bouwdeeldikte [cm] | Toelaatbare belasting [kN] (ongescheurd beton, drukzone) |     |       |       | Toelaatbare belasting [kN] (gescheurd beton, trekzone) |       |
|---------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------------------------------------------------------|-------|
|               | Buitendraad Klemsterkte | Binnendraad Indraaidiepte |                             | G2                                                       | G4  | GB3.3 | GB4.4 | GB3.3                                                  | GB4.4 |
| M8            | 20                      | 8-13                      | 17,5                        | 0,4                                                      | 0,8 | 0,6   | 0,8   | 0,6                                                    | 0,8   |
| M10           |                         | 10-18                     |                             | 0,6                                                      | 1,2 | 0,8   | 1,2   | 0,8                                                    | 1,2   |
| M12           | -                       | 12-18                     |                             |                                                          |     |       |       |                                                        |       |

**i** Verdere pluggetallen en belastingen voor het gebruik met eisen aan de vuurweerstandsdur, zie hoofdstuk „Technische informatie“.

#### Zetijzers voor Gasbetonpluggen

|                               | Geschikt voor                      | Type          | Voor ankertype  | Artikelnr. | Verp. eenheid | Eenheid |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|---------|
| <b>Zetijzers</b>              | Boorhamer met SDS-plus-aansluiting | EWG A 8 x 20  | GBH A M8/20     | 107908     | 1             | stuk    |
|                               |                                    | EWG A 10 x 20 | GBH A M10/20    | 107907     |               |         |
| <b>Handinslag-gereedschap</b> | Hamergewicht ≥ 800 g               | HWG A 8 x 20  | GBH A M8/20     | 115373     |               |         |
|                               |                                    | HWG A 10 x 20 | GBH A M10/20    | 115370     |               |         |
|                               |                                    | HWG I 8       | GBH I M8        | 115379     |               |         |
|                               |                                    | HWG I 10/12   | GBH I M10 + M12 | 115376     |               |         |

