

Binnenzeskantbouten met onderlegging

met metrische draad, ter bevestiging van MPC Systeemrails, gegalvaniseerd

Draad	Voor railprofielen	Draadlengte [mm]	Vrije draadlengte [mm]	Binnenzeskant-sleutelwijdte [mm]	Buiten-Ø onderlegging [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8	27/18, 28/30, 38/24	13	11	6	20	121083	100	stuk
M10	38/24, 38/40, 39/52, 40/60, 40/80	16	14	8	28	121079		

**Binnenzeskantbouten**

met metrische draad, gegalvaniseerd

Draad	Draadlengte [mm]	Binnenzeskant-sleutelwijdte [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8	13	6	121041	100	stuk
	20		121051		
	25		121059		
	30		121063		
M10	16	8	121014		
	25		121030		
	30		121035		

**Binnenzeskantbouten**

met houtdraad, ter bevestiging van MPC Systeemrails, met nylonpluggen, gegalvaniseerd

Draad	Schacht lengte [mm]	Binnenzeskant-sleutelwijdte [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
H6	40	6	120998	100	stuk
	70		121006		

**Cylinderskopschroef**

gegalvaniseerd

Aansluitdraad	Lengte [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8	14	128658	100	stuk

**Cylinderskopschroeven**

DIN 84, gegalvaniseerd

Maat	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M4 x 35	128644	100	stuk
M4 x 45	128646		
M5 x 35	128648		
M5 x 50	128650		
M5 x 60	128652		
M6 x 50	128654		
M6 x 60	128656		

