

Zeskantmoeren

DIN 934, gegalvaniseerd

	Draad	Hoogte moer [mm]	Sleutelwijdte [mm]	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid
Zeskantmoer, DIN 934	M6	5,0	10	105484	100	stuk
	M8	6,5	13	105498		
	M10	8,0	17	105433		
	M12	10,0	19	105447		
	M16	13,0	24	105460		
	M20	16,0	30	105469	25	
Zeskantmoer, DIN 934 Polybox à 1.000 stuk	M8	6,5	13	153151	1	box
	M10	8,0	17	153152		

**Zeskantmoeren**

met zelfborgende kunststofring, DIN 985, gegalvaniseerd

Draad	Hoogte moer [mm]	Sleutelwijdte [mm]	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid
M6	4,0	10	105525	100	stuk
M8	5,5	13	105531		
M10	6,5	17	105511		
M12	8,0	19	105517		

**Dopmoeren**

DIN 1587, gegalvaniseerd

Draad	Hoogte moer [mm]	Sleutelwijdte [mm]	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid
M8	15	13	117119	100	stuk
M10	18	17	117060		
M12	22	19	117069		
M16	28	24	117080	50	
M20	34	30	117086	25	
M24	42	36	117089	5	

**Kunststof afsluitdoppen**

ter bescherming van draadeinden met binnenzeskant voor het aanbrengen op zeskantmoeren en zeskantbouten, zwart

Voor zeskantmoeren	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid
M8	105994	100	stuk
M10	105996		
M12	105998		

