


Afstandshoeken gegalvaniseerd

Striplengte L [mm]	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid
30	106019	100	stuk
35	106021		
40	106024		
45	106026		
50	106032		
60	106034		
70	106036		
80	106038		
90	106040		
100	106017		




Scharnierbeugels gegalvaniseerd

Toepassing

- Scharnierbeugel voor ophangingen en afspanningen, bijv. bij vastpunten of bevestigingen bij ontwatering van bruggen

Uw voordelen

- Groot scharnierbereik voor verschillende inbouwsituaties
- Andere materialen / oppervlakbehandelingen op aanvraag leverbaar



De gegevens

Maat	Trekbelasting bij scharnierhoek 0° [N]	Trekbelasting bij scharnierhoek 45° [N]	Max. toelaatbare scharnierhoek [°]
40 x 6	8.000	5.000	90
40 x 4	5.000	3.500	

Maat	Voor draad	Ø D [mm]	Dikte s [mm]	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid
40 x 4 LG 13	M12	13	4	111872	1	stuk
40 x 6 LG 13			6	139130		
40 x 6 LG 17	M16	17		139147		

⚠ Vervaardiging bij opdracht, prijs en levertijd op aanvraag.

ℹ Thermisch verzinkte scharnierbeugel, zie hoofdstuk "Thermisch verzinkte producten".