


Bladschroeven met versterkingsring

met rondgat, gegalvaniseerd


Draad	Gat-Ø D [mm]	Max. toelaatbare trekbelasting [N]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid	Afmetingen [mm]			
						b	C	L	L1
M8	8,5	3.600	106600	100	stuk	25	14	50	29
M10	10,5	4.600	106597			30	15	52	30
M12	13,0	3.600	106598						



Langgatbout

met metrische draad, gegalvaniseerd

Aansluit-draad	Brede haak A [mm]	Totale lengte L [mm]	Draad-lengte [mm]	Gat [mm]	Artikel-nr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8	28	77	30	8,5 x 25	114454	100	stuk



Oogbouten, met metrische draad

gesmeed, gegalvaniseerd

Draad	Draadlengte [mm]	Totale lengte [mm]	Gat-Ø [mm]	Buiten-Ø oogbout [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8	20	52	8,5	21	120053	100	stuk
M10	22	61	10,5	24	120041		



Grondplaten met moer

gegalvaniseerd

Maat L x b x s [mm]	Aansluit-draad	Sleufgaten V [mm]	Hartafstand gaten C [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
Maat 1 (80 x 30 x 3)	M8	9 x 16	54	112407	50	stuk
	M10			112395		
	M12			112401		
Maat 1 (80 x 30 x 3) versterkt	M10	9 x 16	54	112801		
	M12			112803		
Maat 2 (120 x 40 x 4)	M8	11 x 19	80	112467		
	M10			112451		
	M12			112459		
	M16			112463		
Maat 2 (120 x 40 x 4) versterkt	M10	11 x 19	80	112811		
	M12			112813		

