


MPR Hamerkopbevestigigers

Toepassing


- Voor tijdsbesparende, rationele bevestiging van buisklemmen aan MPR Systeemrails
- Voor binnen- en buitenmontage geschikt

Uw voordelen

- Eenvoudige en snelle montage in de railsleuf
- Ideaal uitrichten van leidingstramien na de montage mogelijk, te allen tijde zijdelings verschuifbaar
- Combinatie van verschillende lengten en draaddiameters in één rail mogelijk
- Getande schroefdraadplaat voor een veilige, vormgesloten verbinding in de railsleuf van de MPR Systeemrails



Voor railprofielen	Aansluitdraad	Lengte [mm]	Bruikbare draadlengte L [mm]	Materiaal	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M8	35	10	RVS 3.16	154413	25	stuk
		50	25		154415		
	M10	35	8		154418		
	M12	40	9		154424		



Voor railprofielen Materiaaldikte [mm]	MPR Hamerkopbevestigigers		
	Aansluitdraad	Max. toelaatbare trekbelasting Fz [N]	Bij aanhaalmoment [Nm]
2,0	M8	7.000	10
	M10		20
	M12		30
2,5	M8	12.000	10
	M10		20
	M12		30