

MPC Hamerkopbouten gegalvaniseerd

Toepassing

- Voor tijdsbesparende rationele bevestiging aan MPC Systeemrails

Uw voordelen

- Ideaal voor de montage van railconstructies en verbindingselementen

- Passend voor de profielen 38/24, 38/40, 39/52, 40/60, 40/80, 38/48, 38/80 en 40/120
- Voor het direct invoeren in de railsleuf - ook tussen de bevestigingsbouten
- Levering met onderleggingen en zeskantmoeren



De gegevens



Voor profielen	Max. toelaatbare puntbelasting voor de rail [N]	Aansluitdraad	Max. aanbevolen trekbelasting Fz [N]	Aandraaimoment [Nm]
38/24, 38/48	2.200	M8	2.200	20
		M10		30
		M12		40
38/40, 38/80	5.000	M8	5.000	20
		M10		30
		M12		40
39/52	6.700	M8	6.700	20
		M10		30
		M12		40
40/60, 40/80, 40/120	8.300	M8	8.300	20
		M10		30
		M12		40

Aansluitdraad	Lengte [mm]	Bruikbare draadlengte [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8	30	20	115340	50	Stuk
M10		19	115298		
M12		17	115316		