

MPC Zadelflens

gegalvaniseerd

Toepassing

- Eenvoudige montage van stabiele traversen uit MPC Systeemrails
- Ideaal toepasbaar bij nauwe bouwomstandigheden in schachten en kanalen

Uw voordelen

- De verticale en horizontale gaten in de grondplaat maakt een uitrichting van de flens mogelijk
- Goede belastingsverdeling door de buigvaste zadelverbinding
- Het ideale verbindingselement bij railconstructies
- Uitvoering voor profiel 38/80 en 40/120 met torsie veilige ligging door wederzijds omvatten van het railprofiel



MPC Zadelflens, dwars




MPC Zadelflens, lengte




MPC Zadelflens lengte voorgemonteerd met raildubbelmoer




MPC Zadelflens, lengte voor profiel 38/80, 40/80 en 40/120



MPC Zadelflens, dwars



MPC Zadelflens, lengte



MPC Zadelflens, lengte voor profiel 38/80, 40/80 en 40/120

De gegevens



	Uitvoering	Voor railprofielen	Artikel-nr.	Verp. eenheid	Eenheid	Afmetingen [mm]							
						A	B	b	L	L1	s	C	V
MPC Zadelflens	dwars	27/18, 28/30	156818	30	stuk	125	50	30	70	80	5	11 x 19	11 x 19
		38/24-40/80	156816	25		136		42	90	91,5	6	13 x 25	13,5 x 20
	lengte	27/18, 28/30	156811	30		125		30	70	80	5	11 x 19	11 x 19
		38/24-40/60	156809	25		144	70	42	90	100	6	13 x 25	13,5 x 20
		38/80, 40/80	156812	1		205	80			160	8		
		40/120	156813			245				200			
MPC Zadelflens, voorgemonteerd met raildubbelmoer	dwars	38/24-40/80	156817	25		136	50			91,5	6		
	lengte	38/24-40/60	156810			144	70			100			