

MypoCool

ISO-Schalen RG80 met kautschuk aansluiting

Toepassing

- Thermische ontkoppelende bevestiging van leidingen in de koudetechniek
- Geschikt voor de bevestigingen in de installatiebranche zoals, verwarming, koudetechniek, warme en koude waterleidingen

Uw voordelen

- Schaal bestaat uit PIR-schuim met kautschukaansluiting op de kopse einden
- Diffusiedicht door opgeplakte zwarte kunststof folie
- Lengtesluiting met zelfklevende overlapping
- Verhinderung van condensvorming op de buisklem
- Te monteren met diverse typen schroefbuisclommen



De gegevens

Ruimtegewicht PIR-schuim	80 kg/m ³
Warmtegeleidingsvermogen	λ = 0,036 w/mK (0 °C)
Bouwmateriaalklasse	M1 (Frankrijk)
Temperatuurbestendigheid	-45 °C tot en met +105 °C
Waterdampdiffusieweerstand	μ = 7.000
Max. toelaatbare bevestigingsafstand	Ø ≤ 114 mm-1,5 m 125 mm ≤ Ø ≤ 160 mm-2,5 m

Leiding-buiten-Ø [mm]	Artikelnr.	Isolatie dikte 13 mm		Isolatie dikte 19 mm		
		Schaallengte [mm]	Buiten Ø schalen [mm]	Artikelnr.	Schaallengte [mm]	Buiten Ø schalen [mm]
10	111618	42	36	142509	42	49
12	111621		40	137469		51
15	111623		41	111604		54
19	111628		48	111631		60
22	111637			111639		
28	111649		55	111651		69
35	111659		62	111661		74
42	111669		69	111671		81
48	111677		81	111679		89
54	111689		83	111691		93
57	111697			111701		96
60	111699		91	111707		99
64	111715		94	111717		108
67	111723		98	111725		110
70	111731		100	111733		114
76	111739		107	111741		120
80	111749		110	111751		123
89	111757	120	111759	134		
108	111568	138	111570	157		
114	111577	146	111579	165		
125	111585	92	157	111587	92	174
133	111590		166	111592		182
140	111597		173	111598		189
160	111606		192	111608		217